

Breedbandschuurmachine Boere

Sandonomic



Kwaliteit in Schuuroplossingen

BOERE

Sandonomic

Bovenschurende breedbandschuurmachine voor kalibreren en fijnschuren, uitgevoerd met combi-aggregaat (C) of met een kontaktrol en combi-aggregaat (KC)

- Elektronisch-pneumatisch schuurband-oscillatiesysteem
- Schuurbandafloopbeveiliging
- Pneumatische schuurbandspanning
- Automatische reminrichting op het schuuraggregaat
- Eenvoudige en snelle omwisseling schuurkussen
- Doorvoer door middel van transportband
- Berubberde drukrollen
- Elektromotorische hoogteverstelling doorvoertafel
- Elektronische digitaal teller voor nauwkeurige hoogte-instelling doorvoertafel
- Handmatige fijnafstelling hoogte-instelling doorvoertafel
- Eindschakelaars hoogste en laagste stand doorvoertafel
- Handenbeveiliging
- Noodstoppen in- en uitvoerzijde
- Handbediende schakelaars
- Thermische beveiliging motoren
- Ampèremeter schuurbandmotor

Mogelijke opties :

- Zwaardere schuurbandmotor
- Traploos regelbare doorvoersnelheid
- Verlengde doorvoertafel
- Eenvoudige taster
- Stalen kontaktrol
- Borstelaggregaat met reinigingsborstel



BOERE

Boere Machinefabriek bv

Brugweg 121, 2741 LA

Postbus 8, 2740 AA

Waddinxveen, NL

T +31(0)182.614400

F +31(0)182.618349

E info@boere.nl

I www.boere.nl

	Basis C-uitvoering	Basis KC-uitvoering
Schuurbreedte	650 - 1300 mm	650 - 1300 mm
Schuurhoogte	3 - 160 mm	3 - 160 mm
Schuurbandafmetingen	660 - 1310 x 1900 mm	660-1310 x 1900 mm
Schuurbandmotor	5,5 - 11 kW	5,5 - 11 kW
Hoogteverstellingsmotor	0,25 kW	0,25 kW
Doorvoermotor	0,3/0,55 kW	0,3/0,55 kW
Doorvoersnelheid	4,5 + 9 m/min	4,5 + 9 m/min
Afzuigmond	ø 150 mm	2x ø 150 mm
Afzuigcapaciteit	2500 - 4000 m ³ /uur	2500 - 4000 m ³ /uur