

Sandonomic

Stijlenschuurmachine Boere



Kwaliteit in Schuur oplossingen

BOERE

Sandonomic

Bovenschuurende stijlenschuurmachine voor kalibreren en fijnschuren, uitgevoerd met een combi-aggregaat (C).

- Elektronisch-pneumatisch schuurband-oscillatiesysteem
- Schuurbandafloopbeveiliging
- Pneumatische schuurbandspanning
- Automatische reminrichting op het schuuraggregaat
- Eenvoudige en snelle omwisseling schuurkussen
- Doorvoer door middel van transportband
- Berubberde drukrollen
- Elektromotorische hoogteverstelling doorvoertafel
- Elektronische digitaalteller voor nauwkeurige hoogte-instelling doorvoertafel
- Handmatige fijnafstelling hoogte-instelling doorvoertafel
- Eindschakelaars hoogste en laagste stand doorvoertafel
- Handenbeveiliging
- Noodstoppen in- en uitvoerzijde
- Handbediende schakelaars
- Thermische beveiliging motoren
- Ampèremeter schuurbandmotor

Mogelijke opties :

- Zwaardere schuurbandmotor
- Traploos regelbare doorvoersnelheid
- Verlengde doorvoertafel
- Eenvoudige taster



BOERE

Boere Machinefabriek bv

Brugweg 121, 2741 LA

Postbus 8, 2740 AA

Waddinxveen, NL

T +31(0)182.614400

F +31(0)182.618349

E info@boere.nl

I www.boere.nl

	Basis C-uitvoering
Schuurbreedte	400 mm
Schuurhoogte	3 - 160 mm
Schuurbandafmetingen	410 x 1900 mm
Schuurbandmotor	4 kW
Hoogteverstellingsmotor	0,12 kW
Doorvoermotor	0,18/0,25 kW
Doorvoersnelheid	4,5 + 9 m/min
Afzuigmond	ø 120 mm
Afzuigcapaciteit	1500 m ³ /uur